

Korado KORALUX LINEAR COMFORT-M KLTM 1820/750 CODE 35 - silber

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Způsob připojení KORALUX LINEAR COMFORT - M



* způsob připojení závisí na způsobu instalace armatury H1

Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 800, 1020, 1800, 1800 mm
Šířka L	400, 500, 600, 750 mm
Hloubka B	50 mm
Připojovací rozteč (KLT)	h x L = 50 mm
Připojovací rozteč (KLTM)	50 mm
Připojovací závit (KLT)	2 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KLTM)	2 x G 1/2" vnější
Maximální provozní tlaková síla	0,9 MPa
Maximální provozní teplota	110 °C
Provozní napětí (KLT)	U _n = 0,1 x 10 ⁴ W
Provozní napětí (KLTM)	U _n = 0,3 x 10 ⁴ W
Provozní napětí (KLT)	U _n = 0,9
Provozní napětí (KLTM)	U _n = 0,3

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	14773
EAN	8590822047762

KORALUX LINEAR COMFORT - M (KLTM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s přípojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 24 mm

Ocelový profil 41 x 35 mm

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost:

1,00 ks