

Korado KORALUX LINEAR MAX KLM 1500/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	17331
EAN	8590822091833

KORALUX LINEAR MAX (KLM) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Ocelové trubky \varnothing 24 mm

Ocelový profil 41 x 35 mm

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruť, hmoždinky a


návod

na montáž

Způsob připojení KORALUX LINEAR MAX



Upevnění



Technické údaje

Výška H	600, 800, 1215, 1495, 1810 mm
Délka L	+50, 800, 750 mm
Průměr B	25 mm
Připojovací rozteč (KLM)	h a k, 30 mm
Připojovací rozteč (KLM)	50 mm
Připojovací rozteč (KLM)	4 a 6, 10° uvnitř
Připojovací rozteč (KLM)	6 a 8, 10° uvnitř
Nejvyšší provozní tlaková síla	1,0 MPa
Zkušební tlaková síla	1,5 MPa
Nejvyšší provozní teplota	110 °C
Podlahová izolace (KLM)	$A_w = 0,3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$
Podlahová izolace (KLM)	$A_w = 0,3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$
Koeficient odporu (KLM)	$\xi_s = 1,8$
Koeficient odporu (KLM)	$\xi_s = 0,5$

Dostupnost:

1,00 ks