

# Korado KORALUX LINEAR MAX KLM 900/600


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení  
KORALUX LINEAR MAX



Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	600, 800, 1215, 1495, 1810 mm
Délka L	+50, 800, 750 mm
Průměr Ø	20 mm
Připojovací rozteč (KLM)	8 x 8, 20 mm
Připojovací rozteč (KLM)	50 mm
Připojovací rozteč (KLM)	4 x 10° uvnitř
Připojovací rozteč (KLM)	6 x 10° uvnitř
Nejvyšší provozní tlaková síla	1,0 MPa
Zkušební tlaková síla	1,5 MPa
Nejvyšší provozní teplota	110 °C
Podlahová izolace	
Podlahová izolace (KLM)	$A_w = 0,3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$
Podlahová izolace (KLM)	$A_w = 0,3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$
Koeficient odporu (KLM)	$\xi_s = 1,8$
Koeficient odporu (KLM)	$\xi_s = 0,5$

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	34441
EAN	8590822091734

KORALUX LINEAR MAX (KLM) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Ocelové trubky  $\varnothing 24 \text{ mm}$

Ocelový profil  $41 \times 35 \text{ mm}$

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a

návod na montáž

Dostupnost:

1,00 ks

## Parametry zboží

Výrobce

Korado