


Korado KORALUX RONDO CLASSIC KRC 1500/750


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříčky



Způsob připojení
KORALUX RONDO CLASSIC



Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Délka L	600, 900, 990, 740 mm
Hloubka B	54, 55, 61, 65 mm
Připojovací rozteč (KRC)	h = L - 30 mm
Připojovací rozteč (KRCM)	62 mm
Připojovací úhel (KRC)	± 4 a 10° vnějš
Připojovací úhel (KRCM)	± 4 a 10° vnějš
Maximální připojovací tlaková síla	1,2 MPa
Maximální připojovací tlaková síla (KRC)	1,2 MPa
Maximální připojovací tlaková síla (KRCM)	1,2 MPa
Průtokový součinitel (KRC)	A ₁ = 2,1 a 10 ⁴ m ³
Průtokový součinitel (KRCM)	A ₂ = 1,1 a 10 ⁴ m ³
Součinitel odporu (KRC)	ξ = 1,0
Součinitel odporu (KRCM)	ξ = 1,0

[Korado](#)

Balení	1,00 ks
Množství skladem	2,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	2654
EAN	8590822993748

KORALUX RONDO CLASSIC (KRC) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Ocelové trubky Ø 20 mm Ocelový profil 40 x 30 mm Upevnění Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Cena bez DPH	2 591,64 Kč
Cena s DPH	3 135,88 Kč

Dostupnost: 2,00 ks