


Korado KORALUX RONDO CLASSIC KRC 900/600


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříčky



Způsob připojení
KORALUX RONDO CLASSIC



Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Délka L	600, 900, 990, 740 mm
Hloubka B	54, 55, 61, 65 mm
Připojovací rozteč (KRC)	h = L - 30 mm
Připojovací rozteč (KRCM)	62 mm
Připojovací úhel (KRC)	± 4 a 10° směrem
Připojovací úhel (KRCM)	± 4 a 10° směrem
Maximální provozní tlaková síla	1,2 MPa
Pracovní tlaková síla	1,2 MPa
Maximální přípustná pracovní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KRC)	A ₁ = 2,1 a 10 ⁴ m ³
Průtokový součinitel (KRCM)	A ₂ = 1,1 a 10 ⁴ m ³
Součinitel odporu (KRC)	ξ = 1,0
Součinitel odporu (KRCM)	ξ = 1,0

[Korado](#)

Balení	1,00 ks
Množství skladem	2,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	2582
EAN	8590822993670

KORALUX RONDO CLASSIC (KRC) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Ocelové trubky Ø 20 mm Ocelový profil 40 x 30 mm Upevnění Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Cena bez DPH	1 707,75 Kč
Cena s DPH	2 066,38 Kč

Dostupnost: 2,00 ks