Korado KORALUX RONDO COMFORT KRT 1500/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky





Technické údaje

Výška H	700, 800, 1000, 1500, 1800 mm
Délka L	400, 600, 680, 740 mm
Hloubka B	50, 58, 68, 70 mm
Připojovací rozteč (KRT)	**h a h** = 30 mm
Připojovací rozteč (KRTW)	50 mm
Připojovací závit (KRT)	2 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KRTW)	3 x G 1/2" vnější
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KRT)	k_v = 0,3 x 10^{-3} m^3
Hydraulický odpor (KRT)	k_v = 0,2 x 10^{-3} m^3
Součinitel odporu (KRT)	ζ_v = 1,0
Součinitel odporu (KRTW)	ζ_v = 0,3

Upevnění

L [mm]	400	600	680	740
A [mm]	40 x 1	40 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5

	Korado
Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Kód produktu	6474
EAN	8590822994042

KORALUX RONDO COMFORT (KRT) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.
Ocelové trubky ∅ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob-
sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod
na montáž.

Dostupnost: 2,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Korado