Korado KORALUX RONDO COMFORT KRT 1820/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky





Technické údaje

Výška H	700, 800, 1000, 1800, 1820 mm
Délka L	400, 450, 500, 750 mm
Vzdálenost B	50, 55, 60, 70 mm
Připojovací rozteč (KRT)	**h x b** = 30 mm
Připojovací rozteč (KRTW)	50 mm
Připojovací závit (KRT)	2 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KRTW)	3 x G 1/2" vnější
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KRT)	k_v = 2,1 x 10^{-4} m^3
Hydraulický odpor (KRT)	Δ_p = 5,2 x 10^{-4} m^3
Součinitel odporu (KRT)	ζ_v = 1,0
Součinitel odporu (KRTW)	ζ_v = 0,3

Upevnění

L [mm]	400	450	500	750
L [in]	16" / 1"	18" / 1"	19,5" / 1"	29,5" / 1"

	Korado
Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	7860
EAN	8590822994059

KORALUX RONDO COMFORT (KRT) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.
Ocelové trubky ∅ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob-
sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod
na montáž.

Dostupnost:	1,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Korado