Korado KORALUX RONDO COMFORT KRT 1820/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky





Technické údaje

Výška H	700, 800, 1000, 1100, 1800, 1820 mm
Délka L	400, 600, 680, 740 mm
Hloubka D	50, 55, 60, 70 mm
Připojovací rozteč (KRT)	h a b = 30 mm
Připojovací rozteč (KRTW)	50 mm
Připojovací závit (KRT)	2 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KRTW)	3 x G 1/2" vnější
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KRT)	$k_v = 0,3 \times 10^{-3}$ m³
Křivkový součinitel (KRTW)	$k_v = 0,3 \times 10^{-3}$ m³
Součinitel odporu (KRT)	$\zeta_v = 5,0$
Součinitel odporu (KRTW)	$\zeta_v = 0,3$

Upevnění

L [mm]	400	600	680	740
L' [mm]	367,5	567,5	647,5	707,5

Korado

Balení	1,00 ks
Množství skladem	1,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	4836
EAN	8590822994066

KORALUX RONDO COMFORT (KRT) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.
Ocelové trubky ∅ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob-
sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod
na montáž.

Cena bez DPH	3 156,06 Kč
Cena s DPH	3 818,83 Kč

Dostupnost:	1,00 ks