

MAPEI KERAFLEX EXTRA S1 lepidlo (25kg) 1194325

» AKCE » Obklady, dlažby + chemie



[Mapei](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	95,00
Rezervováno	67,00
Kód produktu	41077
EAN	8022452064531

Na formáty do 60x60cm

Technické údaje:

Zpracovatelnost: více než 8 hodin

Doba zavadnutí: cca 30 minut

Doba pro provádění
oprav: cca 60 minut

Pochůznost: po cca 24 hodinách

Provozní zatížení:

po cca 14 dnech

Spárování:

obklady po cca 4-8 hodinách;

dlažby po cca 24 hodinách

EMICODE: EC1 Plus

Spotřeba: 1,2 kg/m²

na mm tloušťky vrstvy

Deformovatelné tenkovrstvé tixotropní lepidlo

pro tenkovrstvé a středněvrstvé lepení (do 10 mm)•

volitelným množstvím záměsové vody je použitelné v
tixotropní variantě třídy•

C2TE S1 a nebo pro tekuté lože třídy C2E S1

Oblasti použití:

lepení keramických obkladů a dlažeb (jedenkrát a dvakrát
vypalovaných,•

slinutých, klinkeru apod.)

lepení keramických obkladů a dlažeb z přírodního kamene (ve
vlhkém•

prostředí rozměrově stabilních a bez tvorby skvrn vlivem
vlhkosti)

na běžné podklady, které mohou být i mírně deformovatelné
včetně•

podlahového vytápění

lepení dlažeb vystavených vysokému provoznímu zatížení

Dostupnost:

28,00 ks