

MAPEI Mapesil AC 112 šedá, silikon 310ml, 4811242IT

» Koupelny a WC » Stavební chemie » Silikony



[Mapei](#)

Balení	1,0000
Kód produktu	21751
EAN	8022452010187

Technické údaje:

Teplotní odolnost:

od -40 °C do +180 °C

Vytvoření povrchového filmu: cca 10 minut

Rychlost vulkanizace:

cca 4 mm za 1 den, cca

10 mm po 7 dnech

Smrštění během

vulkanizace: cca 3,5 %

Maximální provozní

prodloužení: 25 %

Tvrdość ShoreA: 20

EMICODE®: EC1 Plus

Spotřeba: v závislosti na

formátu obkladového prvku

a šířce spár, kalkulátor

spotřeby na www.mapei.cz

Skladovatelnost: 24 měsíců

Jednosložkový, kyselou reakcí vytvrzující, plísním odolný silikonový těsnicí tmel s velmi nízkým obsahem emisí

čistý silikonový tmel bez obsahu rozpouštědel•

k dispozici v 41 barvách•

protiplísňový díky technologii BioBlock®•

přídržnost ke keramice, dřevu, kovu, sklu, sanitárnímu•

akrylátu a většině plastu bez adhezního můstku

vysoká pružnost 25 % s vysokou přídržností•

k okrajům spár

Oblasti použití:

pružná výplň rohových, spojovacích a dilatačních•

spár v keramických obkladech a dlažbách, v interiéru a exteriéru, v bazénech, vanách a sprchových

koutech

Parametry zboží

Dostupnost:
Výrobce

Na dotaz
Mapei