


OPOP H 412 EKO - U kotel na uhlí s ručním příkládáním 12kW, 573261

» Ohřev vody, topení » Kotle » Kotle na tuhá paliva



[Opop](#)

| | |
|--------------|---------------|
| Balení | 1,0000 |
| Kód produktu | 1241 |
| EAN | 8592475412010 |

Kotel na ruční příkládání na hnědé uhlí propojuje klasické vytápění s moderními technologiemi, které zaručují vysokou účinnost. Má stejné připojovací rozměry jako starší kotle typu H4. Tento odhořivací kotel na hnědé uhlí s ručním příkládáním má účinnost až 85,9 %, snadno se ovládá a má jedny z nejnižších nákladů na vytápění.

Navíc můžete doplnit peletový hořák pro automatický provoz kotle a začít paliva kombinovat.

Snadná obsluha

Odhořivací kotel na uhlí má velkou násypnou šachtu, abyste nemuseli příkládat příliš často

Snadno se reguluje

Regulátor tahu zajišťuje automatickou regulaci výkonu

Vestavěná chladicí smyčka pro bezpečný provoz

Ekonomický provoz

Má účinnost až 85,9 %

Má nízkou spotřebu paliva i elektrické energie

Spadá do 4. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu a lze ho používat i po roce 2022

Malá velikost

Hodí se i do malých kotelen s nízkým stropem

Kotle o výkonu 12 kW, 16 kW a 20 kW lze pronést i dveřmi o šířce 60 cm

Dlouhá životnost kotlů

Pětiletá záruka

Tloušťka plechu kotle 5 mm zaručuje dlouhou životnost kotle

Kotle řady H4 EKOxx U splňují dle ČSN EN 303-5 podmínky emisní třídy 4. Tuto třídu splňují při provozu na jmenovitý (plný) výkon. Jestliže jmenovitý výkon je vyšší než okamžitý požadavek objektu na teplo, je nutné odvést přebytečné teplo do akumulární nádrže. Je-li nádrž plně nabitá, je nutné kotel odstavit a vytápět teplem z akumulární nádrže. Po vyčerpání tepla v nádrži kotel znovu uvedeme do provozu. Akumulární nádrž umožňuje zajistit tepelný komfort a zároveň kvalitní provoz kotle. Hydraulická schémata zapojení kotlů s akumulární nádrží jsou k dispozici v projekčních podkladech OPOP.

Model: H4EKO-U

Typ / palivo: na TP / hnědé uhlí (ořech)

Ohřev TUV: lze připojit externí zás. TUV

Typ montáže: stacionární

Max. výkon vytápění: 12 kW

Emisní třída: 4

Materiál tělesa výměníku: ocel

OPOP H 412 EKO - U kotel na uhlí s ručním příkládáním 12kW, 573261

» Ohřev vody, topení » Kotle » Kotle na tuhá paliva

Dostupnost:

Na dotaz

OPOP H 412 EKO - U kotel na uhlí s ručním příkládáním 12kW, 573261

» Ohřev vody, topení » Kotle » Kotle na tuhá paliva

Parametry zboží

Výrobce

Opop