OPOP H 416 EKO - U kotel na uhlí s ručním přikládáním 16kW, 1573184U

» Ohřev vody, topení » Kotle » Kotle na tuhá paliva

		H416EKO-U	H418EKO-U	H425EKO-U
Jmenovitý výkon	kW	16	20	25
Zdroj/ve palivo		kotlo uhlí		
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013		4		
Třídnost paliva (jmenovitá)		Třída 3		
Jmenovitý výkon	kW	16	20	25
Průměrná spotřeba paliva	kg/h	2,5	3,1	4,2
Účinnost	%	84,2	81,8	79,4
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	°C	233	265	303
Třída komín	-	4	4	4
Vnitřní objem kotle	l	32	36	44
Objem násypky	l	33,9	40	55
Provozní tah komínu	Pa	15-22		
Max. provozní tlak vody	bar	2		
Max. teplota topné vody	°C	90		
Min. teplota zpiatočnej vody	°C	60		
Hmotnost	kg	211	234,5	297
Rozměry plnícího otvoru	mm	176x256	176x306	176x406
A Výška kotle	mm	997		
B Šířka kotle	mm	466	516	616
C Hloubka kotle	mm	900		
D Vzdálenost kouřovodu od zadní ze zdi vyústění	mm	635		
E Umístění nátrubku vstupní vody od zemi na střed vyústění	mm	169		
F Umístění nátrubku výstupní vody od zemi na střed vyústění	mm	791		
Přípojovací nátrubky		G 1 1/4"		
Průměr kouřovodu	mm	133	150	157

Opop

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	19458
EAN	0000000019458

Kotle na uhlí H4EKO-U pro ruční přikládání s výkonovou řadou 16, 20 a 25 kW, splňující přísná kritéria ekodesignu, díky kterým je možné čerpat také na tento klasický kotel na uhlí a dřevo dotace (nutností je současné využití akumulační nádrže).
PŘEDNOSTI KOTLE
Má stejné připojovací rozměry jako starší kotle typu H4.
Nízké náklady na vytápění

Vysoká účinnost kotle zaručuje efektivní využití paliva
Nízká spotřeba paliva

Ekologický provoz

Kotel na uhlí splňuje požadavky EMISNÍ TŘÍDY 4 a podmínky ekodesignu.

Jednoduchá obsluha a údržba
Moderní konstrukce kotle

Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduch zvyšuje účinnost spalování
Velký přikládací otvor umožňuje snadné přikládání paliva
Moderní a elegantní vzhled
Litinové posuvné rošty pro snadné roštování
Regulátor tahu zajišťujeící automatickou regulaci výkonu
Vestavěná chladící smyčka pro bezpečný provoz
Spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky
Závitové příruby pro snadnou montáž kotle
Součástí kotle jsou vířiče spalin.
H416EKO-U kotel na uhlí se stejnými přpojovacími rozměry jako u H412 a H418

Dostupnost: Na dotaz