Pojišťovák 1/2" italský 5844612

» Topenářský materiál » Pojistné ventily

Art. 446

Kg	DN	H	L
0,27	15	53,5	50
0,47	20	66	53

MATERIÁL :

Kov	Mosaz
Kovová kulička	Mosaz
Sedítko	Mosaz
Jarní	Jarní

TECHNICKÉ ÚDAJE : K zajištění bezpečného provozu zařízení dle platné normy doporučujeme dodržet tyto hodnoty:
Max.provozní tlaková ztráta dle ČSN 1717 - 0442
Max.tlaková ztráta dle ČSN 1717 - 0442
Max.tlaková ztráta dle ČSN 1717 - 0442
Provozní teplota kapaliny: 0 - 100 °C (krátkodobě do 120 °C)
Doporučená tlaková ztráta: 0,1 - 0,2 bar (0,1 - 0,2 MPa) - cca 10% z pracovního tlaku
Doporučená tlaková ztráta: 0,1 - 0,2 bar (0,1 - 0,2 MPa) - cca 10% z pracovního tlaku

	Steno
Balení	1,0000
Množství skladem	5,00
Kód produktu	886
EAN	8595042202304

Pojišťovák 1/2" k bojleru.

Dostupnost:	5,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Steno