

Pozink prodloužení 1/2"x30mm

» Instalátorský materiál » Tvarovky » Pozinkované tvarovky » Prodloužení



[S.V.I.S Trade](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	4,00
Kód produktu	5653
EAN	0000000005653

Pozinkované prodloužení s venkovními 1/2" x 30 mm závitů na obou stranách.

Prodloužení snese tlak v závislosti na teplotě až 25 bar a teplotu od -20 °C do +300 °C. Je tak vhodné pro použití v náročných podmínkách. Každá litinová a trubková tvarovka GEBO je navíc kontrolována na zkoušku těsnosti dle normy DIN EN 10242:1994.

Litinové a trubkové tvarovky vhodné pro následující média:

kapaliny (voda, olej, nafta, ...)
stlačený vzduch
hořlavý plyn
uhlovodíky
jiné, pokud jsou dodrženy předepsané hodnoty teplot a tlaků.

Standardní použití:

- pracovní minimální teplota: -20 °C, 25 bar
- povolený pracovní tlak při teplotách mezi -20 až 120 °C: 25 bar
- povolený pracovní tlak při teplotách mezi 120 až 300 °C: 20-25 bar

Parametry zboží

4,00 ks

Výrobce S.V.I.S Trade