

# Pozink T kus redukovaný 3/4"x1/2" č.130

» Instalátorský materiál » Tvarovky » Pozinkované tvarovky » T-kusy

[S.V.I.S Trade](#)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Balení           | 1,0000        |
| Množství skladem | 17,00         |
| Kód produktu     | 1379          |
| EAN              | 8592018100701 |

Pozink T-kus redukovaný 130 - 3/4"x1/2"

Standarrdní použití:

Povolený pracovní tlak při teplotách mezi -20 a 120°C:25 bar

Povolený pracovní tlak při teplotách mezi 120 a 300°C:20-25 bar

Materiálové zkoušky na vzorku o síle 12 mm vykázaly následující mechanické vlastosti:

- pevnost v tahu (min. hodnota) 350 N/mm<sup>2</sup> (35 kg/mm<sup>2</sup>)

- mez v tekutosti 0,2% (min. hodnota) 200 N/mm<sup>2</sup> (20 Kg/mm<sup>2</sup>)

- protažení tahem (min. hodnota) 10%

- tvrdost dle Brinella 150HB

Dostupnost: 17,00 ks

## Parametry zboží

|         |               |
|---------|---------------|
| Výrobce | S.V.I.S Trade |
|---------|---------------|