Slovarm ventil kulový KE-231 DN65 2 1/2" F/F s pákou, 400022

» Instalatérský materiál » Kulové kohouty



Slovarm

Balení	2,0000
Kód produktu	43761
EAN	8585031000547

Dostupnost: Na dotaz

Slovarm ventil kulový KE-231 DN65 2 1/2" F/F s pákou, 400022

» Instalatérský materiál » Kulové kohouty

Popis

Popis Používá jako uzavírací armatura v rozvodech studené a teplé vody, jakož i v zařízeních na vytápění a chlazení (včetně solárních zařízení), kde je pracovním médiem voda nebo roztok vody/glykol (do 50%). Také jej lze použít v rozvodech stlačeného vzduchu. Je vyroben z mosazi CW 617N-DW, viditelné části těla a připojovacího nástavce mají povrchovou úpravu nikl, připojovací závity jsou bez povrchové úpravy, koule je s povrchovou úpravou nikl-chrom. Ovládá se pomocí páky, která je z ocelového plechu s povrchovou úpravou nikl, část rukojeti určená k ovládání je potažena plastovou vrstvou. Sedlové vložky a ucpávkové těsnění jsou z teflonu odolávajícího pracovním teplotám a tlakům. Způsob montáže, omezení a doporučení: Je to obousměrná armatura, kterou lze montovat ve vodorovné, svislé i šikmé poloze. Doporučujeme dodržet směr průtoku média ve smyslu šipky v logu výrobce na těle. V případě výskytu netěsnosti v oblasti ucpávky lze vhodným klíčem dotáhnout ucpávku, případně doplnit ucpávku teflonovou páskou a dotáhnout. Dotažení je třeba provést do takové míry, aby se nezabránilo možnosti ovládání kulového kohoutu (otáčení vřetena s koulí). Technické informace Tlaková řada PN16 Maximální teplota média 150°C Druh média voda Materiál mosaz CW 617N-DW Povrchová úprava Ni D G 2 1/2 L±2 (mm) 125 Dimenze DN65

Parametry zboží

Výrobce	Slovarm