

# Taconova NOVAMIX 252.6034.107 termostatický směšovací ventil DN25 bez zpětné klapky, 20 - 70°C

» Topenářský materiál » Směšovací ventily



Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	43666

Dimenze (DN) DN 25  
Průtok kvs 6,1 m<sup>3</sup>/h  
Teplota otevření 20-70 °C  
Typ připojení Vnější závit  
Velikost připojení 1 1/4"

Dostupnost: 1,00 ks

## Popis

Samočinný termostatický směšovací ventil NovaMix High Capacity zajišťuje jako centrální směšovací zařízení konstantní teplotu smíšené vody na odběrovém místě. Tím lze i při vysokých teplotách zásobníku zaručit stálou ochranu před opařením v místě odběru. Velký příčný řez ventilu v NovaMix High Capacity redukuje tlakovou ztrátu ventilu (vyšší kV S), což výrazně zvyšuje průtokovou kapacitu mixu při špičkových odběrech. Speciální těsnění na regulačním pístu redukuje nežádoucí přimíchávání studené vody na minimum (nízká vnitřní netěsnost studené vody), což má za následek maximální využití teploty zásobníku. Termostatický směšovací ventil NovaMix High Capacity slouží hlavně ve zdravotnické oblasti jako regulační zařízení k redukci teploty užitkové vody ze zásobníku na teplou vodu. V případě výpadku studené vody se samočinně přeruší přívod teplé vody a bude těsně uzavřen. Zde se nabízí mnoho dalších využití pro oblasti, kde je vyžadována konstantní teplota mixu. Např. jako směšovací zařízení udržující konstantní teplotu při plošném vytápění a při nabíjení zásobníku kotlem na tuhá paliva.