

Termostat PT 21

» Topenářský materiál » Termostaty



Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Kód produktu	15839
EAN	8594012225213

TECHNICKÉ PARAMETRY

- * Napájení: 2 x 1,5 V alkal. R6/AA
- * Počet nastavitelných teplot: 6 na den
- * Hystereze: 0,1°C až 1,5°C
- * Spínací prvek: relé
- * Min. programovací čas: 10 min.
- * Rozsah nastavit. teplot: +5°C až +40°C
- * Nastavení teplot: po 0,5°C
- * Min.indikační skok: 0,1°C
- * Přesnost měření: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- * Životnost baterií: topná sezóna
- * Stupeň krytí: IP20
- * Výstup: max. 5 A
- * Pracovní teplota: 0°C až +40°C

Výhody PT21:

- * MOŽNOST NASTAVENÍ HYSTEREZE v rozmezí od 0,1°C do 1,5°C
- * RYCHLÝ TEST SPRÁVNÉHO ZAPOJENÍ TERMOSTATU A KOTLE TL. "Test"
- * Jednodušší nastavování hodin a dne, pouze tl."+/-"
- * rychlejší kopírování dní tl."Kopi".
- * na každý den jiný program
- * jednoduché ovládání i programování
- * možnost krátkodobé změny teploty programu
- * snadná montáž na všechny typy inst.krabic KU/KP68
- * úsporný režim dovolená (max.počet dní 99)
- * nízká spotřeba
- * informace o provozních hodinách kotle
- * regulace teploty po 0,5°C
- * vícefunkční displej
- * tl."Off" pro vypnutí kotle
- * uchování paměti při výměně baterií po dobu cca 25s

Termostat PT 21

» Topenářský materiál » Termostaty

Dostupnost:

2,00 ks

Termostat PT 21

» Topenářský materiál » Termostaty
