

Těsnění E1/66 těsnění do perlátorů, vnitřní závit F22x1

» Instalátorský materiál » Těsnění



Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	4115
EAN	8595137000662

Popis produktu - SADA těsnění perlátoru s vnitřním závitem F22x1; 2x2 ks - E1/66

Těsnění ploché do perlátoru s vnitřním závitem F22x1;

21x15x2 2 ks pryž EPDM E628

20,5x14,5x2,4 2ks MULTIFLEX

Termoplastický elastomer: MULTIFLEX G 80 A1 vstřikovaný do forem .

Technické parametry:

materiál: SEBS termoplastický elastomer

tvrdost: 80 °ShA

hustota: 1,16 g/cm³

pevnost v tahu: 2,9 Mpa

tažnost: 700 %

barva: natural béžová

pracovní teplota: -50 °C/+100 °C

Parametry odolnosti:

odolnost vůči ozónu: odolný

odolnost vůči oděru: mírně odolný

odolnost vůči benzínu: není odolný

odolnost vůči olejům: není odolný

Použití:

rozvody pitné a užitkové vody: ANO

rozvody teplé vody: NE

atest na pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.252/2004 Sb.)

rozvody plynu: NE

Dostupnost: 1,00 sada