

# Těsnění E1/67 těsnění do perlátorů, vnější závit M24x1

» Instalátorský materiál » Těsnění



[Nývl](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	5,00
Kód produktu	4116
EAN	8595137000679

Popis produktu - SADA těsnění perlátoru s vnějším závitem M24x1; 4 ks - E1/67

Tvarové vnější závit M24x1 multiflex 23x15,5x2-2,8 - 4 ks v sadě

Termoplastický elastomer: MULTIFLEX G 80 A1 vstřikovaný do forem .

Technické parametry:

materiál: SEBS termoplastický elastomer  
tvrdost: 80 °ShA  
hustota: 1,16 g/cm<sup>3</sup>  
pevnost v tahu: 2,9 Mpa  
tažnost: 700 %  
barva: natural béžová  
pracovní teplota: -50 °C/+100 °C

Parametry odolnosti:

odolnost vůči ozónu: odolný  
odolnost vůči oděru: mírně odolný  
odolnost vůči benzínu: není odolný  
odolnost vůči olejům: není odolný

Použití:

rozvody pitné a užitkové vody: ANO  
rozvody teplé vody: NE  
atest na pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.252/2004 Sb.)  
rozvody plynu: NE

## Parametry zboží

Dostupnost: 5,00 sada

Výrobce: Nývl