


# US koleno USB 50/30st 7070020370

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Kolena



| Objekt    | DN  | L   | Z1 | Z2 |
|-----------|-----|-----|----|----|
| Q 50/30st | 32  | 110 | 45 | 55 |
| Q 50/30st | 40  | 110 | 45 | 55 |
| Q 50/30st | 50  | 110 | 45 | 55 |
| Q 50/30st | 63  | 110 | 45 | 55 |
| Q 50/30st | 80  | 110 | 45 | 55 |
| Q 50/30st | 100 | 110 | 45 | 55 |
| Q 50/30st | 125 | 110 | 45 | 55 |
| Q 50/30st | 160 | 110 | 45 | 55 |
| Q 50/30st | 200 | 110 | 45 | 55 |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Balení           | 1,0000        |
| Množství skladem | 68,00         |
| Rezervováno      | 65,00         |
| Kód produktu     | 14600         |
| EAN              | 7290107760225 |

## Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost: 3,00 ks