


US koleno USB 75/15st 7070030170

» Instalátorský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Kolena



| Průměr | h | DN | L | Z1 | Z2 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 32 | 100 | 32 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| 50 | 150 | 50 | 150 | 150 | 150 |
| 63 | 180 | 63 | 180 | 180 | 180 |
| 80 | 220 | 80 | 220 | 220 | 220 |
| 100 | 280 | 100 | 280 | 280 | 280 |
| 125 | 350 | 125 | 350 | 350 | 350 |
| 160 | 450 | 160 | 450 | 450 | 450 |
| 200 | 550 | 200 | 550 | 550 | 550 |

[Ultra Silent](#)

| | |
|------------------|---------------|
| Balení | 20,0000 |
| Množství skladem | 133,00 |
| Rezervováno | 131,00 |
| Kód produktu | 6598 |
| EAN | 7290107760256 |

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost: 2,00 ks

Parametry zboží

Výrobce: Ultra Silent