


US koleno USB 75/30st 7070030370

» Instalátorský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Kolena



Průměr	α	DN	Z1	Z2	L
Ø 32	45°	32	40	20	100
Ø 40	45°	40	50	25	120
Ø 50	45°	50	60	30	140
Ø 63	45°	63	75	35	160
Ø 80	45°	80	90	40	180
Ø 100	45°	100	110	45	200
Ø 125	45°	125	135	50	220
Ø 150	45°	150	160	55	240
Ø 200	45°	200	200	60	280

[Ultra Silent](#)

Balení	20,0000
Množství skladem	96,00
Rezervováno	97,00
Kód produktu	9452
EAN	7290107760263

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost:

Na dotaz

Parametry zboží

Výrobce

Ultra Silent