


US odbočka s obloukem USEA 110/110 87st. 7070744870

» Instalátorský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



Průměr	a	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
Ø 32	110	32	32	100	10	10	10
Ø 40	110	40	40	100	10	10	10
Ø 50	110	50	50	100	10	10	10
Ø 63	110	63	63	100	10	10	10
Ø 75	110	75	75	100	10	10	10
Ø 90	110	90	90	100	10	10	10
Ø 110	110	110	110	100	10	10	10
Ø 125	110	125	125	100	10	10	10
Ø 150	110	150	150	100	10	10	10
Ø 200	110	200	200	100	10	10	10

[Ultra Silent](#)

Balení	10,0000
Množství skladem	180,00
Rezervováno	176,00
Kód produktu	3846
EAN	7290107760539

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost:

4,00 ks

Parametry zboží

Výrobce Ultra Silent