


US odbočka s obloukem USEA 110/110 87st. 7070744870

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



řada	a	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
Ø 32	UPF	32	20	100	50	100	100
Ø 40	UPF	40	25	100	50	100	100
Ø 50	UPF	50	32	100	50	100	100
Ø 63	UPF	63	40	100	50	100	100
Ø 75	UPF	75	50	100	50	100	100
Ø 90	UPF	90	63	100	50	100	100
Ø 110	UPF	110	80	100	50	100	100
Ø 125	UPF	125	90	100	50	100	100
Ø 150	UPF	150	110	100	50	100	100
Ø 175	UPF	175	125	100	50	100	100
Ø 200	UPF	200	150	100	50	100	100

Balení	10,0000
Množství skladem	38,00
Rezervováno	42,00
Kód produktu	3846
EAN	7290107760539

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologických výrobků

Dostupnost:

Na dotaz