


# US odbočka USEA 110/50 45st 7070642470

» Instalátorský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



Číslo	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
USEA 32/20 45st	32	20	110	30	30	30
USEA 40/25 45st	40	25	110	30	30	30
USEA 50/32 45st	50	32	110	30	30	30
USEA 63/40 45st	63	40	110	30	30	30
USEA 75/50 45st	75	50	110	30	30	30
USEA 90/63 45st	90	63	110	30	30	30
USEA 110/80 45st	110	80	110	30	30	30
USEA 125/90 45st	125	90	110	30	30	30
USEA 150/110 45st	150	110	110	30	30	30
USEA 175/125 45st	175	125	110	30	30	30
USEA 200/150 45st	200	150	110	30	30	30

Balení	10,0000
Množství skladem	14,00
Rezervováno	3,00
Kód produktu	16741
EAN	7290107760416

## Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost: 11,00 ks