


# US odbočka USEA 110/50 45st 7070642470

» Instalátorský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



Číslo	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
USEA 110/50 45st	110	50	110	110	110	110
USEA 125/50 45st	125	50	125	125	125	125
USEA 150/50 45st	150	50	150	150	150	150
USEA 200/50 45st	200	50	200	200	200	200

[Ultra Silent](#)

Balení	10,0000
Množství skladem	162,00
Rezervováno	146,00
Kód produktu	16741
EAN	7290107760416

## Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost:

16,00 ks  
na cestě 20,00 ks

## Parametry zboží

Výrobce	Ultra Silent
---------	--------------