


US odbočka USEA 110/75 45st 7070643470

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



Číslo	DN1	DN2	Z3	Z1	Z2	L
USEA 110/75 45st	110	75	45	110	110	110
USEA 125/75 45st	125	75	45	125	125	125
USEA 150/75 45st	150	75	45	150	150	150
USEA 200/75 45st	200	75	45	200	200	200
USEA 250/75 45st	250	75	45	250	250	250
USEA 300/75 45st	300	75	45	300	300	300
USEA 350/75 45st	350	75	45	350	350	350
USEA 400/75 45st	400	75	45	400	400	400
USEA 450/75 45st	450	75	45	450	450	450
USEA 500/75 45st	500	75	45	500	500	500
USEA 550/75 45st	550	75	45	550	550	550
USEA 600/75 45st	600	75	45	600	600	600
USEA 650/75 45st	650	75	45	650	650	650
USEA 700/75 45st	700	75	45	700	700	700
USEA 750/75 45st	750	75	45	750	750	750
USEA 800/75 45st	800	75	45	800	800	800
USEA 850/75 45st	850	75	45	850	850	850
USEA 900/75 45st	900	75	45	900	900	900
USEA 950/75 45st	950	75	45	950	950	950
USEA 1000/75 45st	1000	75	45	1000	1000	1000

Balení	10,0000
Množství skladem	3,00
Rezervováno	3,00
Kód produktu	8491
EAN	7290107760430

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost:

Na dotaz