


US odbočka USEA 75/50 45st 7070632470

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



Číslo	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
USEA 75/50 45st	75	50	110	110	110	110
USEA 90/50 45st	90	50	110	110	110	110
USEA 110/50 45st	110	50	110	110	110	110
USEA 125/50 45st	125	50	110	110	110	110
USEA 150/50 45st	150	50	110	110	110	110
USEA 175/50 45st	175	50	110	110	110	110
USEA 200/50 45st	200	50	110	110	110	110
USEA 75/75 45st	75	75	110	110	110	110
USEA 90/90 45st	90	90	110	110	110	110
USEA 110/110 45st	110	110	110	110	110	110
USEA 125/125 45st	125	125	110	110	110	110
USEA 150/150 45st	150	150	110	110	110	110
USEA 175/175 45st	175	175	110	110	110	110
USEA 200/200 45st	200	200	110	110	110	110

Balení	20,0000
Množství skladem	18,00
Rezervováno	17,00
Kód produktu	428
EAN	7290107760379

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost: 1,00 ks