


Vaillant VU246/5-3+VIHR120/6B 0010019736

» Ohřev vody, topení » Kotle



[Vaillant](#)

Balení	1,0000
Kód produktu	38083
EAN	0000000038083

Závěsný plynový kondenzační kotel VU 246/5-3 A eco TEC pro + zásobník na přípravu teplé vody VIH R 120/6 B

Redukční příruba pro odkouření 60/100, s měřicími otvory, je součástí dodávky kotle.

Závěsný kondenzační turbo kotel pro vytápění na zemní plyn s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou, popř. šachtou. Kotel je vybaven elektronickým zapalováním a plynulou regulací výkonu. Součástí kotle je nerezový kondenzační výměník, čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil a trojcestný přepínací ventil pro připojení nepřímotopného zásobníku. Kotel se vyznačuje kompaktní konstrukcí s malými nároky na prostor a nízkou hlučností, což umožňuje instalaci v obytných prostorech - před síních, koupelnách, kuchyních apod. Elektronická jednotka umožňuje plynule přizpůsobovat výkon kotle skutečným požadavkům na tepelnou energii. Rovněž ventilátor je plynule regulovatelný a tím je zaručen konstantní přebytek spalovacího vzduchu v celém modulačním rozsahu. Nastavitelná teplota topné vody je v rozsahu 35 až 86 °C a kotle je vhodné použít pro nízkoteplotní podlahové systémy. Kotle mají vysokou účinnost 108 %, to je zaručeno použitím speciální konstrukcí kondenzačního výměníku, kde dochází ke kondenzaci spalin.

Součástí elektronické jednotky je diagnostika, která umožňuje kontrolu provozních stavů kotle a zejména kontrolu důležitých funkčních prvků. Tento diagnostický systém umožňuje uživateli snadné a jasné popsání poruchy servisnímu technikovi. Diagnostika rovněž usnadňuje vyhledání příčiny poruchy. Ke kotli lze připojit jak prostorové termostaty, tak i ekvitermní regulaci v závislosti na venkovní teplotě. V každém případě je stále zajištěna plynulá regulace výkonu při použití této regulační techniky.

Součástí sestavy je připojovací sada potrubí pro zásobník, včetně pojistné skupiny do 10 bar (0020151263).

- zásobníky VIH R 120/6 B a 150/6 B mají třídu izolace B a standardní ochrannou hořčíkovou anodu

- zásobníky VIH R 120/6 M a 150/6 M s vysokou třídou izolace A mají minimální tepelné ztráty

díky přidané vakuové izolaci (oproti zásobníkům s třídou izolace B) a víku (EPP)

a ochrannou hořčíkovou anodu s LED kontrolkou stavu opotřebení

- účinnost 108%

- modulační rozsah výkonu v rozmězí 24 až 100%

- vestavěný 3-cestný přepínací ventil

- expanzní nádoba 8l

- 2 stupňové oběhové čerpadlo

- automatický systém Aqua Condens

- nerezový kondenzační výměník

- součástí kotle je připojovací příslušenství

- neobsahuje přední kryt ovládání

- vysoce účinné čerpadlo

Vaillant VU246/5-3+VIHR120/6B 0010019736

» Ohřev vody, topení » Kotle

Dostupnost:

Na dotaz

Vaillant VU246/5-3+VIHR120/6B 0010019736

» Ohřev vody, topení » Kotle

Parametry zboží

Výrobce	Vaillant
---------	----------