

Viega lisovací voda T-kus 54x42x54 292072

» Instalátorský materiál » Tvarovky » CU tvarovky lisovací - voda



[Viega](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	10,00
Rezervováno	10,00
Kód produktu	36991
EAN	4015211292072

Provozní tlak $p_{max} ? 16 \text{ bar}$

- Provozní teplota $T_{max} ? 110 \text{ °C}$
- těsnicí prvek - EPDM - černý (etylen- propylen- dien- kaučuk)
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- označení - Zelený bod na drážce lisovací tvarovky

Systém lisovacích tvarovek s měděnými trubkami

Vhodný pro instalace pitné vody, pokud je hodnota pH $? 7,4$ nebo při hodnotách pH mezi 7,0 a 7,4 je hodnota TOC $? 1,5 \text{ mg/l}$.

Další aplikace

- Topná zařízení
- Instalace protipožárních trysek a hasicí vody
- Stlačený vzduch
- Inertní plyny
- Zařízení na využití dešťové vody
- Solární zařízení (ploché kolektory)
- Rozvody chladicí vody
- Zařízení s dálkovým zásobováním tepla*
- Nízkotlaká parní zařízení*

*Ve spojení s těsnicím prvkem z FKM Viega

Dostupnost:

Parametry zboží

Na dotaz

Výrobce

Viega