

Viessmann Vitodens 050-W 19kW kotel kombi (průtokový) Z024664/7098458

» Ohřev vody, topení » Kotle » Kondenzační kotle



[Viessmann](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	6,00
Rezervováno	3,00
Kód produktu	590769

Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 050-W s průtokovým ohřevem vody.

Dostupnost: 3,00 ks

Viessmann Vitodens 050-W 19kW kotel kombi (průtokový) Z024664/7098458

» Ohřev vody, topení » Kotle » Kondenzační kotle

Popis

- Jmenovitý tepelný výkon: 3,2 až 19 kW.
 - Malý počet taktů i při nízkém odběru tepla díky optimalizaci intervalů přestávek a velkému regulačnímu rozsahu až 1:8.
 - Účinnost až do 98 % (Hs) /109 (Hi) díky výhřevným plochám Inox-Radial.
 - Výhřevné plochy Inox-Radial se samočisticím efektem hladkých stěn z nerezů díky usměrněnému toku kondenzátu a spalin.
 - Válcový hořák Matrix Plus s vysokým stupněm využití z ušlechtilé nerezavějící oceli – snížený obsah emisí NOx.
 - Regulace spalování Lambda Pro pro všechny druhy plynu.
 - Tichý chod díky nízkým otáčkám ventilátoru.
 - Kompaktní rozměry, šířka jen 400 mm.
 - S vysoce efektivním oběhovým čerpadlem (energetická třída A).
 - Nový, inovativní koncept ovládání s černobílým 7-segmentovým, LED-dotykovým displejem.
 - Integrovaný modul pro připojení k internetu a jednoduché ovládání pomocí aplikace ViCare.
 - Asistent uvedení do provozu prostřednictvím aplikace ViStart.
-
- rozsah výkonu pro vytápění 50/30°C: 3,2 - 19 kW
 - rozsah výkonu pro vytápění 80/60°C: 2,9 - 17,1 kW
 - hmotnost: 33 kg
 - spaliová přípojka 60 mm
 - přípojka pro přívodní vzduch 100 mm
 - rozměry (bez spalinového hrdla): š.400 x d.300 x v.700 mm

Parametry zboží

Výrobce	Viessmann
---------	-----------